

## Ficha técnica del producto



Revisado: 2022/03/07 (versión 1.0)

# SELENIA Perform W.R. 5W-30

Los lubricantes SELENIA han sido diseñados para atender de la mejor manera las necesidades específicas de tu motor. Con más de 25 años de experiencia en fluidos y tecnología para el motor, hemos diseñado una gama de lubricantes para ofrecer la máxima protección y obtener el mejor rendimiento de tu vehículo día tras día. SELENIA es el lubricante que ha abierto el camino con FCA durante 25 años y, actualmente, representa un estándar de excelencia para todos.

### Descripción y aplicaciones

SELENIA PERFORM W.R. 5W-30 es un lubricante diseñado para motores diésel que requieren productos con bajo nivel en cenizas. Su bajo nivel en cenizas protege el filtro de partículas de los productos residuales de combustión, manteniendo una alta eficiencia de los sistemas postratamiento de los gases de escape. SELENIA PERFORM W.R. 5W-30 es un lubricante sintético especialmente desarrollado para motores diésel Euro 5 equipados con sistemas postratamiento de gases de escape y dispositivos de control de emisiones, como el filtro de partículas diésel. Adecuado para motores de gasolina naturalmente aspirados y también turbocomprimidos.

### Ventajas

- Protección extraordinaria contra el desgaste para motores con rendimiento de alta potencia
- Ahorro de combustible
- Protección extraordinaria contra depósitos de turbocompresores
- Control térmico extraordinario, tanto a altas como bajas temperaturas
- Reducción de la fricción entre los componentes mecánicos
- Un rendimiento superior del motor y de la potencia de salida

### Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

#### Especificaciones:

- ACEA C2

#### Aprobaciones:

- FCA 955535-S1

Nota: Consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad y las especificaciones que su vehículo en concreto requiere

### Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,853
Viscosidad a 100 °C	ASTM D445	cSt	9,8
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	155
Punto de inflamabilidad Cl. O. C.	ASTM D92	°C	220
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	6,1
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-48

Todos los datos técnicos se ofrecen solo como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

#### Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para más información acerca de almacenamiento, manipulación segura y eliminación de este producto, consulte la ficha de datos de seguridad del mismo.

#### **Aviso importante**

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se consideran precisos en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 70653